

# Neutrale produktbeskrivelser til Hudevad Fionia

## Hudevad Fionia 62, 92

- Type: <Vægmonteret; Gulvmonteret> radiator i stål med vandfyldt front og med konvektor.
- Form: Rektangulær med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant, lukkede sider og langsgående toprist.
- Dimensioner: L x H x D: <400-2500> x <300-1000> x <62;92> mm.  
<ABCD;EF;2E;2F;Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>
- Overflade: Pulverlakeret <hvid, RAL 9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442.
- Materiale: 1,25 mm stålplader, frontplade 2 mm stålplade – EN 10051, EN 10130  
Toprist i anodiseret aluminium
- Anboringer: <ABCD;EF;2E;2F;Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>, størrelse 1/2"
- <Ventil: Termostatventil bestående af ventilindsats skal være indbygget i radiatoren.>
- Driftstryk: 7,7 bar – EN 442
- Ydelse: <x> <W; W/meter>
- <Bæring: <Faste i galvaniseret stål med nylonindlæg for lyddæmpning.  
Afstand til væg: 30 mm.>
- <Ben: Justerbare konsolben i 2 mm firkantør på 3 mm stålfodplade. Højde <95-150, 200-320> mm  
Overflade og farve som radiator.>

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til [www.hudevad.dk](http://www.hudevad.dk).

Udb  
udst  
ekst  
er:  
Fioni  
a