

Neutral produktbeskrivelse til Hudevad LK lavkonvektor

Type:	Lavkonvektor i stål med plane paneler til montering på væg; på gulv; i kanal; under loft.
Form:	Rektangulære, plane paneler med afrundede profilkanter og enkelte vandrette profiler samt konvektorer.
Dimensioner:	L x H: 800-2000 x 140;210 mm. Panelafstand 84 mm. Jævnfør tegningsmaterialet
Overflade:	Pulverlakeret hvid, RAL 9016>, glans 70%- DIN 55900, EN 442
Materiale:	Paneler: Udført i profilrør 70 x 11 x 2 mm EN 10130. Konvektorer: 0,5 mm stålplader EN 10051, EN 10130, DIN 2395
Anboringer:	ABCD. Jævnfør tegningsmaterialet. Jævnfør radiatorskema til højre/venstre side. Størrelse 1/2".
Driftstryk:	10 bar – EN 442
Ydelse:	x/W, W/meter
<Bæring:	Hyldeknægte med overflade og farve som radiator. Afstand fra centeranboringer til væg 86 mm.>
<Ben:	Justerbare konsolben i 2 mm firkantør på 3 mm stålfodplade. Højde 122-320 mm. Overflade og farve som radiator.

Radiatoren skal være uden kompaktudstyr, riste og sidelister og må ikke have aftagelige skærme eller afdækninger.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk