

Neutrale produktbeskrivelser til Hudevad P5 EasyClean

Hudevad P5 EasyClean

- Type: Ekstra robust, vægmonteret radiator i stål med vandfyldt front <og; uden> konvektor. Radiatoren skal kunne vippes ud fra væggen for nem rengøring.
- Form: Rektangulær med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant, lukket top og lukkede sider. Bunden skal være åben, og afskåret i en 45 graders vinkel mod væggen, for at tillade at radiatoren kan vippes ud. Alle flader skal være let tilgængelige for nem rengøring.
- Dimensioner: L x H x D: <800-2500> x <400-600> x 40 mm.
<Jævnfør tegningsmaterialet>
- Overflade: Pulverlakeret <hvid, RAL 9010; med antibakteriel lak hvid, RAL9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442
- Materiale: 2 mm stålplade – EN 10051, EN 10130, DIN 2395
- Anboringer: <Ex, Fx;Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>, størrelse 1/2".
Radiatoren skal tilsluttes ved brug af flex-slanger med lukket overflade.
- <Ventil: Termostatventil bestående af ventilindsats skal være indbygget i radiatoren.>
- Driftstryk: 7,7 bar – EN 442
- Ydelse: <x> <W; W/meter>
- Bæringer: Radiatoren skal være hængslet i bunden. Bæringer skal fremstå i pulverlakeret stål, alle synlige flader skal være let tilgængelige for rengøring, og der skal være lukket af for svært tilgængelige overflader.
Afstand til væg 36 mm.

Radiatoren skal være uden kompaktudstyr, riste og sidelister og må ikke have aftagelige skærme eller afdækninger.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk.