

Neutral produktbeskrivelse til Hudevad P5V Swing

Hudevad P5V Swing

Type:	Ekstra robust, vertikal, vægmonteret radiator i stål med vandfyldt front uden konvektor.
Form:	Rektangulær med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant samt lukkede sider.
Dimensioner:	L x H x D: <400-1000 x <800-2500> x 40 mm. <Jævnfør tegningsmaterialet>
Overflade:	Pulverlakeret <hvid, RAL 9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442
Materiale:	2 mm stålplade – EN 10051, EN 10130, DIN 2395
Anboringer:	Skjult tilslutning på bagside af radiator, tilkoblet med silikoneslanger og kobling til radiator; Jævnfør tegningsmaterialet; ekstern tilslutning <i væg; fra gulv; fra loft> størrelse 1/2". Mulighed for skjult ventil ved anvendelse af CTS/BMS løsning
Driftstryk:	7,7 bar – EN 442
Ydelse:	<jf. tabel> <W; W/meter>
Bæring:	Kraftige drejelige vægbeslag for rengøringsvenlig adgang til bagside. Hængslet på radiator med rustfrie bolte og messingbøsninger. Lukkefunktion med magnet fastholdelse. Afstand til væg 50 mm.
<Tilbehør:	Radiatoren skal være uden kompaktudstyr, riste og sidelister og må ikke have aftagelige skærme eller afdækninger.