

# Neutrale produktbeskrivelser til Hudevad P5V, P5KV, P5VD og P5KVD

## Hudevad P5V og P5KV (enkelt)

Type: Ekstra robust, vertikal, vægmonteret radiator i stål med vandfyldt front <og; uden> konvektor.

Form: Rektangulær med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant samt lukkede sider.

Dimensioner: L x H x D: <300-1000 x <800-2500> x <40;58> mm.  
<Jævnfør tegningsmaterialet>

Overflade: Pulverlakeret <hvid, RAL 9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442

Materiale: 2 mm stålplade – EN 10051, EN 10130, DIN 2395

Anboringer: <ABCD;EF;GH;2E;2F;2G;2H;Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>, størrelse 1/2".

<Radiatorer med bagudvendte anboringer skal have stålbælgslanger for skjult montering.>

<Ventil: Termostatventil bestående af ventilindsats skal være indbygget i radiatoren.>

Driftstryk: 7,7 bar – EN 442

Ydelse: <x> <W; W/meter>

Bæring: <Faste; Justerbare> i galvaniseret stål med nylonindlæg for lydæmpning.  
Afstand til væg <10;30;28-110> mm.

<Tilbehør: På radiatoren monteres <Let buet håndklædestang i messing, placeres <x> mm fra radiator top; <x> <cylindriske; kugleformede> håndklædeknopper, længde <30;33;36;40> mm, <x> mm fra radiator top.>

Radiatoren skal være uden kompaktudstyr, riste og sidelister og må ikke have aftagelige skærme eller afdækninger.

## Hudevad P5VD og P5KVD (dobbelt)

Type: Ekstra robust, vertikal, vægmonteret dobbeltradiator i stål med vandfyldt front <og; uden> konvektor.

Form: Rektangulær med to udenpå hinanden liggende forbundne paneler, hvert med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant samt lukkede sider.

Dimensioner: L x H x D: <300-1000 x <800-2500> x <105;123> mm. <Jævnfør tegningsmaterialet>

Overflade: Pulverlakeret <hvid, RAL 9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442

Materiale: 2 mm stålplade – EN 10051, EN 10130, DIN 2395

Anboringer: <ABCD;EF;GH;2E;2F;2G;2H;Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>, størrelse 1/2". <Radiatorer med bagudvendte anboringer skal have stålbælgslanger for skjult montering.>

<Ventil: Termostatventil bestående af ventilindsats skal være indbygget i radiatoren.>

Driftstryk: 7,7 bar – EN 442

Ydelse: <x> <W; W/meter>

Bæringer: <Faste; Justerbare> i galvaniseret stål med nylonindlæg for lydæmpning. Afstand til væg <10;30;28-110> mm.

<Tilbehør: På radiatoren monteres <Let buet håndklædestand i messing, placeres <x> mm fra radiator top; <x> <cylindriske; kugleformede> håndklædeknopper, længde <30;33;36;40> mm, <x> mm fra radiator top.>

Radiatoren skal være uden kompaktudstyr, riste og sidelister og må ikke have aftagelige skærme eller afdækninger.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til [www.hudevad.dk](http://www.hudevad.dk).