

Neutrale produktbeskrivelser til Hudevad P100

Hudevad P100

- Type: <Vægmonteret; Gulvmonteret> radiator i stål med glat front.
- Form: Rektangulær med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant, lukkede sider, afrundede hjørner samt toprist med langsgående ribber.
- Dimensioner: L x H x D: <710-2510> x 100 x <100;184;268> mm.
<Jævnfør tegningsmaterialet>
- Overflade: Pulverlakeret <hvid, RAL 9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442
- Materiale: 1,25 mm stålplader, frontplade 2 mm stålplade – EN 10051, EN 10130, DIN 2395
Toprist i aluminium.
- Anboringer: <ABCD;EF;;Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>, størrelse 1/2".
- <Ventil: Termostatventil bestående af ventilindsats skal være indbygget i radiatoren.>
- Driftstryk: 10 bar – EN 442
- Ydelse: <x> <W; W/meter>
- <Bæring: Faste i galvaniseret stål.
Afstand til væg 30 mm.
- <Ben: Oplukkelige rektangulære ben til skjult rørføring.
B x D x H: 80 x <70;145> x 100 mm.
Overflade og farve som radiator.>
- <Radiatorer placeret ved siden af hinanden samles til radiatorbånd vha. mellemlader i samme materiale, farve, overflade og design som radiatorerne jævnfør tegningsmaterialet.>

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk.