

Neutrale produktbeskrivelser til Hudevad P200

Hudevad P200

- Type: <Vægmonteret; Gulvmonteret> radiator i stål med glat front.
- Form: Rektangulær med rengøringsvenlig glat <for- og bagside; forside>, lukkede sider, afrundede hjørner samt toprist med langsgående ribber.
- Dimensioner: L x H x D: <610-2510> x 200 x <98;105;178;198> mm.
<Jævnfør tegningsmaterialet>
- Overflade: Pulverlakeret <hvid, RAL 9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442
- Materiale: 1,25 mm stålplader, frontplade 2 mm stålplade – EN 10051, EN 10130, DIN 2395
Toprist i aluminium.
- Anboringer: <ABCD;EF;2E;2F;Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>, størrelse 1/2"
- <Ventil: Termostatventil bestående af ventilindsats skal være indbygget i radiatoren.>
- Driftstryk: 10 bar – EN 442
- Ydelse: <x> <W; W/meter>
- <Bæring: Faste i galvaniseret stål.
Afstand til væg 42 mm.
- <Ben: <Justerbare konsolben i 2 mm firkanttrør på 3 mm stålfodplade.
Højde <95-150, 210-320> mm;
Oplukkelige rektangulære ben til skjult rørføring. Bredde <85:135> mm, Højde <100;120;150> mm.>
Overflade og farve som radiator.>

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk.