

Neutrale produktbeskrivelser til Hudevad Plan XV

Hudevad Plan XV

- Type: Vægmonteret vertikal radiator i stål med glat front og konvektor.
- Form: Rektangulær med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant samt lukkede sider.
- Dimensioner: L x H x D: <400-3800> x <300-1000> x <40;60;80> mm.
<Jævnfør tegningsmaterialet>
- Overflade: Pulverlakeret <hvid, RAL 9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442
- Materiale: 1,25 mm stålplader, frontplade 2 mm stålplade – EN 10051, EN 10130, DIN 2395
- Anboringer: <ABCD;EF;GH;2E;2F;Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>, størrelse 1/2"
- <Ventil: Termostatventil bestående af ventilindsats skal være indbygget i radiatoren.>
- Driftstryk: 7,7 bar – EN 442
- Ydelse: <x> <W; W/meter>
- <Bæring: <Faste; Justerbare> i galvaniseret stål med nylonindlæg for lydæmpning.
Afstand til væg <10;30;28-110> mm.>
- Radiatoren skal være uden kompaktudstyr, riste og sidelister.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk.