

Neutrale produktbeskrivelser til Hudevad SC med specialventil

Hudevad SCE og SCD

Type:	Gulvmonteret element radiator i åben stålkonstruktion.
Form:	Kvadratiske, vandrette fordelerrør, 35x35x2 mm, med lodrette elementer bestående af fladovale stålrør 70x11 mm påloddet <indersiden; begge sider>. Fladrør skal være skråt afsluttet øverst og nederst. Der må ikke forekomme skarpe kanter på produktet, og indvendige radier skal være min. 5 mm for lettere rengøring.
Dimensioner:	L x H x D: <80-4600> x <300-3000> x <98;160> mm. <Jævnfør tegningsmaterialet>.
Elementafstand:	<40;60;80> mm
Overflade:	Pulverlakeret <hvid, RAL 9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442
Materiale:	Stålrør – EN 10305-5
Anboringer:	EF;<Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>, størrelse < 3/8", 1/2", 3/4">
Ventil:	<Termostatventil med mulighed for forindstilling integreret i vandførende element af radiator; Tilslutning til ventil gennem montageramme; Montageramme med forlængede ben for tilslutning i underetage; ben forsynet med roset og omløber for fastspænding i etageadskillelse>.
Driftstryk:	7,7 bar – EN 442
Ydelse:	<x> <W; W/meter>
<Ben:	<Påsvøjst ben, udført i 20 x 30 x 2 mm stålrør med 5 mm fodplade. Højde 124 mm; <Montageramme i lukket udførelse med forlængede vandførende ben for tilslutning i underetage; ben forsynet med roset og omløber for fastspænding i etageadskillelse. > Bortset ifm. termostatventilen må radiatoren ikke have aftagelige skærme eller afdækninger. >

Hudevad SC buet

Beskrives som 'SCE og SCD' ovenfor, med følgende tilføjelser/ændringer:

Form: "Kvadratiske" udskiftes med "Buede, kvadratiske"

Dimensioner: Tilføj "<Udvendig;Indvendig> radius <min. 1400 mm>"

Eksempel:

Form: Rektangulær, buet med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant, lukkede sider og faste ribber i top.

Dimensioner: L x H x D: 1800 x 500 x 98 mm.
Indvendig radius 1600 mm.

Hudevad SC vinklet

Beskrives som 'SCE og SCD' ovenfor, med følgende tilføjelser/ændringer:

Form: "Rektangulær" udskiftes med "Rektangulær, vinklet"

Dimensioner: Udskift al tekst med:
"H x D: <300-3000> x <98;160> mm .
Længde 1: <80-4600> mm
Længde 2: <80-4600> mm
Vinkel 1: <min. 45 grader, udvendig; max. 270 grader, indvendig>.
<Jævnfør tegningsmaterialet>

Eksempel:

Form: Rektangulær, vinklet med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant, lukkede sider og faste ribber i top.

Dimensioner: H x D: 600 x 160 mm.
Længde 1: 1500 mm
Længde 2: 1200 mm
Vinkel 1: 90 grader, indvendig.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk.