

Neutrale produktbeskrivelser til Hudevad SC

Hudevad SCE og SCD

Type:	<Vægmonteret; Gulvmonteret> element radiator i åben stålkonstruktion.
Form:	Kvadratiske, vandrette fordelerrør med lodrette elementer bestående af fladovale stålrør 70x11 mm påloddet <indersiden; begge sider>. Fladrør skal være skråt afsluttet øverst og nederst. Der må ikke forekomme skarpe kanter på produktet, og indvendige radier skal være min. 5 mm for lettere rengøring.
Dimensioner:	L x H x D: <80-4600> x <300-3000> x <98;160> mm. <Jævnfør tegningsmaterialet>.
Elementafstand:	<40;60;80> mm
Overflade:	Pulverlakeret <hvid, RAL 9010>, glans <70%> - DIN 55900, EN 442
Materiale:	Stålrør – EN 10305-5
Anboringer:	<ABCD;EF;GH;2E;2F;2M;Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema>, størrelse 1/2"
Ventil:	<Termostatventil monteret uden for radiator; Termostatventil integreret i fordelerrør; Termostatventil integreret i monteringssøjler.>
Driftstryk:	7,7 bar – EN 442
Ydelse:	<x> <W; W/meter>
<Bæring:	<Faste; Justerbare> i stål med plastindlæg for lyddæmpning. Afstand til væg <20> mm.>
<Ben:	<På svejst ben, udført i 20 x 30 x 2 mm stålrør med 5 mm fodplade. Højde 124 mm; Vandbærende ben i dimensioner som fordelerrør. Udført som lukket ramme i sammenhæng med fordelerrør.; Vandbærende, udført som forlængelse af de yderste fladrørselementer.>>
<Monteringssøjle:	Demonterbar monteringssøjle med integreret rørføring.>
Radiatoren må ikke have aftagelige skærme eller afdækninger.	

Hudevad SC buet

Beskrives som 'SCE og SCD' ovenfor, med følgende tilføjelser/ændringer:

Form: "Kvadratiske" udskiftes med "Buede, kvadratiske"

Dimensioner: Tilføj "<Udvendig;Indvendig> radius <min. 1400 mm>"

Eksempel:

Form: Rektangulær, buet med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant, lukkede sider og faste ribber i top.

Dimensioner: L x H x D: 1800 x 500 x 98 mm.
Indvendig radius 1600 mm.

Hudevad SC vinklet

Beskrives som 'SCE og SCD' ovenfor, med følgende tilføjelser/ændringer:

Form: "Rektangulær" udskiftes med "Rektangulær, vinklet"

Dimensioner: Udskift al tekst med:
"H x D: <300-3000> x <98;160> mm .
Længde 1: <80-4600> mm
Længde 2: <80-4600> mm
Vinkel 1: <min. 45 grader, udvendig; max. 270 grader, indvendig>.
<Jævnfør tegningsmaterialet>

Eksempel:

Form: Rektangulær, vinklet med rengøringsvenlig glat forside med profileret kant, lukkede sider og faste ribber i top.

Dimensioner: H x D: 600 x 160 mm.
Længde 1: 1500 mm
Længde 2: 1200 mm
Vinkel 1: 90 grader, indvendig.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk.