

Neutral produktbeskrivelse til Integral Lowline

Type:	Væg eller gulvmonteret radiator i stål med frontpanel og konvektorer.
Form:	Rektangulær med rengøringsvenlig glat forside med profileret Åbne sider og ingen toprist.
Dimensioner:	H x L x D: <200> x <1000-2000> x <102,160,218> mm L= interval på 200 mm. Jævnfør tegningsmaterialet
Overflade:	Pulverlakeret hvid, RAL 9016>, glans 70%- DIN 55900, EN 442
Materiale:	Panel: Udført i 1,20 mm stål, EN 10051. Konvektorer: Stålblader, EN442
Anboringer:	A, B; C, D, EE, FF. Jævnfør tegningsmaterialet. Jævnfør radiatorskema til højre/venstre side. Størrelse 1/2".
Driftstryk:	10 bar – EN 442
Ydelse:	x/W, W/meter
Bæringer:	Bæringer. Afstand fra centeranboringer til væg 96 eller 154 mm, afhængig af type.
Ben:	Justerbare konsolben i 2 mm firkantør, stål fodplade med cover. Højde 94-319 mm. Overflade og farve RAL 9016.

Radiatoren skal være uden kompaktudstyr, riste og sidelister og må ikke have aftagelige skærme eller afdækninger.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk