

Neutral produktbeskrivelse til P5 Lowline

Type:	Væg eller gulvmonteret radiator i stål med konvektorer og fastmonteret kabinet.
Form:	Rektangulær med rengøringsvenligt kabinet med profileret kant. Lukkede sider og solid top.
Dimensioner:	H x L x D: <200> x <1000-2000> x <118,176,234> mm L= interval på 200 mm. Jævnfør tegningsmaterialet
Overflade:	Pulverlakeret hvid, RAL 9016>, glans 70%- DIN 55900, EN 442
Materiale:	Kabinet: Udført i 2,00 mm stål, EN 10051. Konvektorer: Stålblader, EN442
Anboringer:	A, B; C, D, EE, FF, E/F. Jævnfør tegningsmaterialet. Jævnfør radiatorskema til højre/venstre side. Størrelse 1/2".
Driftstryk:	10 bar – EN 442
Ydelse:	x/W, W/meter
Bæring:	Bæring. Afstand fra centeranboringer til væg 96 eller 154 mm, afhængig af type.
Ben:	Justerbare konsolben i 2 mm firkantør, stål fodplade med cover. Højde 94-319 mm. Overflade og farve RAL 9016.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk