

Neutral produktbeskrivelse til Hudevad Integral Bench

Type:	Gulvmonteret bænkradiator med plan for- og bagside.
Form:	Rektangulær med rengøringsvenlig glat forside, lukkede, glatte ender samt topstykke i træ beregnet som sæde. Alle rørøforinger skal være skjulte. Belastning fra bænksæde skal overføres til gulv via ben og ikke gennem vandfyldte elementer.
Dimensioner:	L x H x D: 1290-2090 x 426 X 228 mm. Jævnfør tegningsmaterialet
Overflade:	Pulverlakeret grå, RAL 7022, glans 70% - DIN 55900, EN 442
Materiale:	Radiator paneler: 1.20 mm stål i henhold til EN1005. Varmeelement: Stålpanel i henhold til EN442 Sidepaneler i 3 mm stål. Sæde i 30 mm massiv bøg; eg; ask; med lakeret overflade.
Anboringer:	EF; med eller uden præinstalleret ventil. Jævnfør tegningsmaterialet; Jævnfør radiatorskema, størrelse 1/2".
Driftstryk:	10 bar – EN 442
Ydelse:	x/W, W/meter

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.hudevad.dk